

F4	tetőfelépítmények falszerkezete - belülről kifelé 1,25 cm 1 rtg. RF gipszkarton burkolat 12 mm-es OSB-3 építőlemez 3 cm hődielekt - installációs lekváz 1 rtg lég-és párázár szigetelő földrendszer (ragasztott talóssalakkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva) 15 cm fa oszlopok és szelvények - közöttük 15(16) cm hőszigetelés (pl. P-WOFD ondórtó típusú üveggyapot filc) 1,5 cm 15 mm-es OSB-3 építőlemez 1 rtg poliuretán ragasztóval (utódzúdazás mentes) 14 cm exp. polisztrólrólabb hőszigetelés EPS 0,3 cm gteletes üvegcsövet beágyazással 0,3 cm alapozó + vékonyvakolat
----	---

vf3315	GÉPÉSZETI TÉR FELÜTTI LAL RÉTEGREND (KÁLLÍTÓTER FELÜLŐ SZINTMAGAS VÁLASZFAL)	
	1,5 cm	R8 gipszkarton burkolat 1 rtg. (kállítóter felöl)
	1,25 cm	R8 gipszkarton burkolat 1 rtg.
	7,5 cm	CW75 horganyzott acél falvázfrofil közötte 7,5 cm Akusto üveggolyó hőszigetelés
	1,25 cm	R8 gipszkarton burkolat 1 rtg.
	1,25 cm	R8I impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
	1 rtg	Ri-Spezial alapozó
	0,5 cm	flexibilis csemperagasztó
	0,8 cm	csempeburkolat
	súlyozott hangszim. szám: Rw=53(51) dB	

vf35

2,5 cm	RB gipszkarton burkolat 2 rtg. (lft előtér felől)
1 rtg	lég- és párazáró szigetelő fölüalrendszer
	(ragasztott toldásokkal és érintkező falazárkezekhez ragasztott)
7,5 cm	CW7S horganyzott acél falvázfprofil
	közötté 7,5 cm Akusto üvegvapot hőszigetelés
1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
1,25 cm	RF tűzgátoló gipszkarton burkolat 1 rtg.
	tűzállósági határérték: EI 60
	szólyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

af37₁₅ GÉPÉSZETI AKNA MELLETTI FAL RÉTEGÉRD (WC FELŐL)
 1,5 cm RFI tűzgáti impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
 1,25 cm R-gipsz burkolat burkolat 1 rtg.
 1 rtg lóg-és párázó szigetelő fóliarendszer
 (ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
 7,5 cm CW75 horganyzott acél falvázprofil
 közöttre 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
 1,25 cm R-gipsz burkolat burkolat 1 rtg.
 1,5 cm RFI tűzgáti impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.

af37₁₅ AKNAFAL (7/6)
 5 cm dupla CWSO horganyzott acél falvázprofil
 közöttre 5 cm közsárgap hőszigetelés
 1 rtg lóg-és párázó szigetelő fóliarendszer
 (ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
 1,25 cm RFI tűzgáti gipszkarton burkolat 1 rtg.
 1,5 cm RFI tűzgáti-impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
 (külsőre felé)
 tűzvédelmi határterék: EI 45
 súlyozhatóság, szám: Rw=39 dB

af37₁₅ AKNAFAL (7/6)
 5 cm dupla CW50 horganyzott acél falvázprofil
 közöttte 5 cm közetgyapot hőszigetelés
 1 rtg lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
 (ragasztott toldásokkal és érintkező felszerkezetekhez ragasztva)
 1,25 cm RF tűzgátló gipszkarton burkolat 1 rtg.
1,5 cm! RFL tűzgátló-impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
 (kiáltótér felől)
 tűzállósági határérték: EI 45
 súlyozott hangszig. szám: Rw=39 dB

JELMAGYARÁZAT:

-  meglévő-megmaradó szerkezetek
 ÚJ FALAZATOK
 ÚJ KÖNNYŰSZERKEZETES HATÁROLÓFALAK
 ÚJ KÖNNYŰSZERKEZETES VÁLASZFALAK
 EGYÉB HŐSZIGETELÉSEK
 BEFALAZOTT NYÍLÁSOK
 TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL

 FIGYELEME VETT NYÍLÁSOK
 LÁTÓGATÁS ÁLTAL NEM HASZNÁLHATÓ
 KILÁTÁSI TERÜLET

 TAKTILIS VEZETŐSÁVOK (HÁROMSOROS)
 SZ SZALAS LEBÉGEZTETŐ NYÍLÁSOK (GÉPÉSZETI TERV SZERINT)

MEGJEGYZÉS:

A TERVLAPON JELÖLT RÉTEGRENDEK KIÍRÁSÁT
A METSZETI TERVLAPOK IS TARTALMAZHATJÁK

Rajz név

2. EMELET ALAPRAJZA

Rajz Isptóke

1:50

Megjegyzések:

A teljes rétegrendi kiírást a metszetrajzok tartalmazzák:
EK04, EK05, EK06

Az acélszerkezetek legyártása előtt helyszíni méretvétel és méretpontosítás szükséges!

A ...₁₅ alsó indexálású rétegredek 15 mm vastag gipszkarton táblákat tartalmaznak!

Az építési engedélyezési terven szereplő helyiség-méretek a kiviteli terveken változhatnak a részletesebb kidolgozottság és a szakági tervek adatai alapján!

A részletes térkiosztás ellenére előfordulhat, hogy a terveti- és a valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A terven jelölt méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell! A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll. Tartalmát vagy egyes részeit megváltoztatni vagy másolva felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Megbízó:	Alkalmazott:
Kópháza Község Önkormányzata	
–	

9495 Kophaza, Fő u. 15.,	
Tervező:	
Árcképző: Dániel Máté	

Horváth Tibor építész tervező
É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005 +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás

Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV		
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15. hrsz: 779/2,		
Terv állapota: végleges terv Nyomtatva: 2017. 12. 13. 17:56	Dátum: 2017-09-11	Terv azonosító (ID): EK03

