

Ablakok listája				
Teljes elem ID	AB-31	AB-32	TA - 01	TA - 02
Honszint	tető - földém	TETŐTÉR +6,45	tető - földém	tető - földém
Mennyiség	3	1	1	1
Sz x M méret	2,00x1,80	1,50x1,20	---	---
Anyaga, jellemzői:	BNY-BNY ablak, 76 mm széles, szélsőtömítéses, hatkamrás műanyag profil, 3 r. üvegezéssel	BNY-BNY ablak, 76 mm széles, szélsőtömítéses, hatkamrás műanyag profil, 3 r. üvegezéssel	Füstelvezető, tetősík ablak (sorolt szerkezet)	tetőkibúvó ablak - jobbos
Nyitásirány			---	---
Fal vastagsága	0,36	0,36	---	---
Falszerkezet	PM Könnyűszerk TETŐFELEPÍTMÉNYfal KT	MH TTETŐFELEPÍTMÉNYfal KT	---	---
Parapetmagasság	0,66	1,02	---	---
Magasság a szinttől	-0,50	-0,21	0,14 ⁵	2,29
Szemöldökmagasság	2,46	2,22	---	---
2D jelkép				
3D-s előlnézet				
Szín	Kívül-belül fehér	Kívül-belül fehér	Kívül alumínium borítás (gyári színben), belül fehér színű műanyag (PU) bevonat	Kívül alumínium borítás (gyári színben), belül fenyőfa átlátszó akril lakkal bevonva
Kilincs	félkilincs, fehér színben	félkilincs, fehér színben	Széria vasalat füstelvezetéshez	Széria vasalat
Üvegezés	3 rétegű, Ug=0,6W/m2K: 4mm low_E - 16mm (argon) - 4mm float - 16mm (argon) - 4mm low_E	3 rétegű, Ug=0,6W/m2K: 4mm low_E - 16mm (argon) - 4mm float - 16mm (argon) - 4mm low_E	-66 jelű (háromrétegű) széria üvegezés	4H-16-4T üvegezés
Árnyékoló	Íves alumínium tokos napháló, szél elleni merevítéssel, feszített acélsodrony lefutókkal. Kézi hajtókaros működtetésű (tokon átvezetve). Tok színe: RAL 9010 fehér. Napháló színe: sötétszürke.	nincs	nincs	nincs
Megjegyzés	Méretezés: NM - Tokszélesítők MÉRETEN BELÜL: baloldal: 30 mm jobboldal: 30 mm felül: 60 mm. Alul: 30 mm párkányfogadó. Belső könyöklő: fehér színű műanyag. Párkány: Prefa alumínium lemezpárkány, antracit színben	Méretezés: NM - Tokszélesítők MÉRETEN BELÜL: baloldal: 0 mm jobboldal: 0 mm felül: 0 mm. Alul: 30 mm párkányfogadó. Belső könyöklő: fehér színű műanyag. Párkány: Prefa alumínium lemezpárkány, antracit színben	SZÉLTERELŐ LAPPAL! Előszerelt füstelvezető motorral szerelt. Vezérlőközponttal együtt szerelendő és 3 db nyomógombos kapcsolóval működtethető.	Megrendelés/beépítés előtt a rendelkezésre álló helyet ellenőrizni kell!

Rajz név

ABLAK KONSZIGNÁCIÓ

Rajz léptéke

1:1

Megjegyzések:

Az építési engedélyezési terven szereplő helyiség-méretetek a kiviteli terveken változhatnak a részletesebb kidolgozottság és a szakági tervek adatai alapján!
A részletes tervdokumentáció ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A terven jelölt méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll. Tartalmát vagy egyes részeit megváltoztatni vagy máshol felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Megbízó: Kópháza Község Önkormányzata	Aláírások:
– 9495 Kópháza, Fő u. 15.,	
Tervező: Architline Design Kft. Horváth Tibor építész tervező É2-08-0225 9443 Petőháza, Ifjúság út 24. tel: +3699 450 005 +3630 924 1669 email: design@architline.hu www.architline.hu	Tervező aláírása:

POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI

TERVE I-II ÜTEM

A horvátság útjai - interaktív kiállítás

Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV

Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15. hrsz: 779/2,

Terv állapota: végleges terv

Dátum: 2017-09-11

Tervlap azonosító (ID)

EK14

Nyomtatva: 2017. 12. 13. 18:01