

Teljes elem ID	AJb-14	AJb-32	AJb-33	AJt-21
Mennyiség	1	1	1	1
Megnevezése:	Belső tömör ajtó (104 wc) a földszinten	Belső tömör ajtó (304 női-akadálymentes wc)a 2. emeleten	Belső tömör ajtó (303 férfi wc) a 2. emeleten	TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL FIGYELEMBE VETT tömör lakás-bejáratí ajtó (szolgálati lakás) ELŐÍRÁS: D EI 30. MINÓSÍTETT TERMÉK!
Sz x M méret (NM)	0,75x2,10	1,00x2,00	0,75x2,00	1,00x2,10
Nyitásirány	B	B	J	J
Fal vast. (burkolattal)	0,14	0,14	0,14	0,44
2D jelkép				
3D-s előlnézet				
Megjegyzés	Szabad falnyílás méretek: szélesség: RM +10 mm magasság: RM +5 mm Szabad átjáró méretek: szélesség: RM -82 mm magasság: RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok külméret pántos oldalon: 775 mm)	Szabad falnyílás méretek: szélesség: RM +10 mm magasság: RM +5 mm Szabad átjáró méretek: szélesség: RM -82 mm magasság: RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok külméret pántos oldalon: 1025 mm)	Szabad falnyílás méretek: szélesség: RM +10 mm magasság: RM +5 mm Szabad átjáró méretek: szélesség: RM -82 mm magasság: RM -42 mm. CSEMPE A TOK MELLÉ ZÁR (tok külméret pántos oldalon: 775 mm)	Ajtó forgalmazója által megadott szabd nyílásméretek. (90N méret esetén: szabad falnyílás mérete: 1000 mm, szabad átjárhatóság mérete: 880 mm)
Tok	Tűzihorganyzott finomacél válaszfaltok kb. 14 cm (csempeburkolat nélkül) összvastagságú MEGLÉVŐ téglafalhoz, 30 mm-es padlóbeállással. EPDM tömítőprofilal. Küszöb nem készül. FALVASTAGSÁGOT A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANI KELL!	Tűzihorganyzott finomacél válaszfaltok 12,5 cm (csempeburkolat nélkül) összvastagságú gipszkarton falhoz, 30 mm-es padlóbeállással. EPDM tömítőprofilal. Küszöb nem készül.	Tűzihorganyzott finomacél válaszfaltok 12,5 cm (csempeburkolat nélkül) összvastagságú gipszkarton falhoz, 30 mm-es padlóbeállással. EPDM tömítőprofilal. Küszöb nem készül.	Acélszerkezetű, (az ajtólappal) színazonos tokszerkezet.
Ajtólap, üvegezés:	Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített éllel. Tömör ajtólap.	Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített éllel. Tömör ajtólap.	Westag Portalit nyíló ajtó, forgácslap betétes ajtólap, portalit (CPL) felülettel, kerekített éllel. Tömör ajtólap.	Tömör ajtólap. Mindkét oldalon horganyzott, rozsdásodás mentes, 1.25mm vastag biztonsági acéllap, közöttük közetgyapot szigetelő-anyaggal kitöltve.Mindkét oldalon dekoratív faborítás, PVC védőborítással
Szín	Tok: sötétszürke szárny: ES242 fehér kőris (tok és szárny kontrasztos!)	Tok: sötétszürke szárny: ES242 fehér kőris (tok és szárny kontrasztos!)	Tok: sötétszürke szárny: ES242 fehér kőris (tok és szárny kontrasztos!)	Tok: barna, szárny: NUT W13
Kilincs	U alakú nemesacél kilincs és körcímkék	U alakú nemesacél kilincs és körcímkék	U alakú nemesacél kilincs és körcímkék	Széria nemesacél kilincs
Vasalatok	normál széria vasalat	normál széria vasalat	normál széria vasalat	Széria vasalat, többpontos főzárral (9 záródási ponttal). Zsanérok mögötti, biztonsági le- és kiemelést gátló fix tűskékkel.
Pántok	széria (kétrészes) pántok	széria (kétrészes) pántok	széria (kétrészes) pántok	Megerősített 3 részes, le- és kiemelés ellen is védett, horganyzott zsanér
Zár	széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel, kívülről szükségnyitási lehetőséggel	széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel, kívülről szükségnyitási lehetőséggel	széria WC retesz-zár, szabad-foglalt jelzéssel, kívülről szükségnyitási lehetőséggel	EN 12209 biztonsági minősítés szerinti legmagasabb 7C biztonsági osztályba tartozó zárszerkezet, minősített biztonsági cylinderbetéttel.
Egyéb:		ajtólap belső oldalára szerelt behúzó fogódzóval, 90 cm magasságban		Beépített automata ajtóbehúzó. Optikai kitekintő

Rajz név
AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ
Rajz léptéke
1:1

Megjegyzések:

Az építési engedélyezési terven szereplő helyiség-méretek a kiviteli terveken változhatnak a részletesebb kidolgozottság és a szakági tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A terven jelölt méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll. Tartalmát vagy egyes részeit megváltoztatni vagy máshol felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Megbízó: Kópháza Község Önkormányzata – 9495 Kópháza, Fő u. 15.,	Aláírások:
Tervező: Architline Design Kft. Horváth Tibor építész tervező É2-08-0225 9443 Petőháza, Ifjúság út 24. tel: +3699 450 005 +3630 924 1669 email: design@architline.hu www.architline.hu	Tervező aláírása:

POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI TERVE I-II ÜTEM A horvátság útjai - interaktív kiállítás		
Tervfajta:	ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV	
Építés helye:	9495 Kópháza, Fő u. 15. hrsz: 779/2,	
Terv állapota:	Dátum:	Tervlap azonosító (ID)
végleges terv Nyomtatva: 2017. 12. 13. 18:02	2017:09-11	EK15