

Asztalos szerkezetek listája				
Teljes elem ID	T-01	T-02	T-03	T-04
Honszint	TETOTÉR +6,45	TETOTÉR +6,45	TETOTÉR +6,45	TETOTÉR +6,45
Mennyiség	1	3	1	1
Anyaga, jellemzői:	12 mm vastag vízálló kompakt lemezből készül, INOX szerelvényekkel, alumínium profilokkal.	kétsoros korlát, anyaga: 40x40x2 rozsdamentes acél zártszelvény. Tengelymagasságok: belső pv. +76 és +90 cm	biztonsági üvegkorlát (követi a lejtő vonalát). Anyaga 8+8 mm edzett ragasztott üveg	Pihenőlemez oldalához rögzített acél tartószerkezet és 3 db gyalult deszka korlát (lépcsőkar korlátjához igazodva). Oszlopok: 40/40/4 acél zártszelvény, korlátdeszka: 4/12 cm méretű gyalult palló, 3 sorban
2D jelkép				
3D-s előlnézet				
Szín	Kompakt lemez: matt fehér szín, ajtó világosszürke	"ezüst", szálcsiszolt	átlátszó üveg	Acélszerkezet: sötétbarna színű mázolás, faanyag: sötétbarna színű festés
Kilincs	INOX alumínium "szabad-foglalt" jelzős WC-zár	-		
FONTOS!		Elhelyezkedésénél figyelni kell a napháló feszítő acélsodronyainak pozíciójára is! Helyszíni egyeztetés és méretvétel szükséges!		Alsóbb lépcsőkarok korlátjához leginkább megegyező kialakításban készül.
Megjegyzés	Integrált önzáró láb-oszlop kivitel pánt nélkül, rejtett rögzítésekkel, alumínium áthidaló profilokkal	Rögzítése a tetőfelépítmény könnyűszerkezetes falának ablakok melletti falvázoszlopához történik, az OSB építőlemezen keresztül. A csatlakozás a homlokzati hőszigetelésben lesz elrejtve, a korlátrudak csak a nyílás kávéjában látszódnak.	Rögzítése a lejtőhöz vonalmentén, rozsdamentes sínrel és pontszerűen a téglafalhoz kör alakú rozsdamentes megfogókkal. A rögzítési pontok helyszíni méretvétellel pontosítandók!	A korlátokat -esetleg rendelkezésre álló többletforrás esetén- az alsóbb lépcsőkaroknál és pihenőknél is át kell alakítani, be kell sűríteni, a balesetveszély kiküszöbölése végett. Erről megbízó dönthet! Kivitelezés során ezt a helyszínen tisztázni kell!

Rajz név

ASZTALOS ÉS LAKATOS
SZERKEZETEK KONSZIGNÁCIÓJA

Rajz léptéke

1:1

Megjegyzések:

Az építési engedélyezési terven szereplő helyiség-méretek a kiviteli terveken változhatnak a részletesebb kidolgozottság és a szakági tervek adatai alapján!
A részletes tervdokumentáció ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a kivitelezés sajátosságaiából adódhat.

A terven jelölt méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll. Tartalmát vagy egyes részeit megváltoztatni vagy máshol felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.

Megbízó: Kópháza Község Önkormányzata	Aláírások:
– 9495 Kópháza, Fő u. 15.,	
Tervező: Architline Design Kft. Horváth Tibor építész tervező É2-08-0225 9443 Petőháza, Ifjúság út 24. tel: +3699 450 005 +3630 924 1669 email: design@architline.hu www.architline.hu	Tervező aláírása:

POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás

Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15. hrsz: 779/2,

Terv állapota: végleges terv
Nyomtatva: 2017. 12. 13. 18:03

Dátum: 2017-09-11

Tervlap azonosító (ID)
EK16